

T-VAPO FAST

STRUTTURA / Structure: Membrana tristrato in polipropilene traspirante al vapore / *Three layer breathable membrane polypropylene made*

DESCRIZIONE Description

| Identificazione materiale / Material identification | T-VAPO FAST 150 | T-VAPO FAST 180 | T-VAPO FAST 210 |
|---|---|---|---|
| Applicazione / Function | Membrana traspirante / Breathable membrane | Membrana traspirante / Breathable membrane | Membrana traspirante / Breathable membrane |
| Colore / Colour | grigio / grey | verde / green | nero / black |

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE Physical and mechanical characteristics

Norma di riferimento
Reference norm

Unità di misura
Measuring unit

Tolleranza
Tolerances

| Materia prima / Raw material | Norma di riferimento / Reference norm | Unità di misura / Measuring unit | Tolleranza / Tolerances | T-VAPO FAST 150 | T-VAPO FAST 180 | T-VAPO FAST 210 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Peso / Weight | EN 1849-2 | g/m ² | ±8% | PP 150 | PP 180 | PP 210 |
| Resistenza a trazione MD / Tensile strength MD | EN 12311-2 | N/5cm | ±30% | 330 | 370 | 500 |
| Resistenza a trazione CMD / Tensile strength CMD | EN 12311-2 | N/5cm | ±30% | 225 | 285 | 350 |
| Allungamento MD / Elongation MD | EN 12311-2 | % | ±20% | 90 | 100 | 75 |
| Allungamento CMD / Elongation CMD | EN 12311-2 | % | ±20% | 110 | 130 | 100 |
| Lacerazione a chiodo MD / Tear strength MD | EN 12310-1 | N | ±15% | 175 | 235 | 280 |
| Lacerazione a chiodo CMD / Tear strength CMD | EN 12310-1 | N | ±20% | 240 | 300 | 400 |
| S _d (23°C-50% U.R.) | EN 1931 / EN 12572 | m | -0,01/+0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Resistenza alla penetrazione dell'acqua / Resistance to water penetration | EN 1297 | class | | W1 | W1 | W1 |
| Classe di reazione al fuoco / Reaction to fire | EN 13501 | class | | E | E | E |

DIMENSIONI CARATTERISTICHE Package dimensions

| Dimensione / Dimension | Norma di riferimento / Reference norm | Unità di misura / Measuring unit | Tolleranza / Tolerances | T-VAPO FAST 150 | T-VAPO FAST 180 | T-VAPO FAST 210 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Larghezza rotolo / Roll width | EN 1848-2 | m | ±2% | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Lunghezza rotolo / Roll length | EN 1848-2 | m | ±2% | 50 | 50 | 50 |
| Bobine per pallet / Rolls per pallet | | n | | 30 | 25 | 25 |



Pallet con estensibile



Etichetta pallet



Rotolo con estensibile



**Etichetta rotolo
identificativa**

Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie ulteriori versioni. Per questo motivo ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecniche. Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Eventuali scostamenti o richieste di prodotti speciali, si intendono da concordare preventivamente.

The information given in this data sheet is to the best of our knowledge true and correct, however new research results and practical experience can make revisions necessary. No guarantee or liability can be drawn from the information mentioned herein. Furthermore, it is not our intention to violate any patents or licences.



TeMa Technologies and Materials srl
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60
e-mail: info@temacorporation.com
www.temacorporation.com