

# T Tape

**STRUTTURA:** nastro bituminoso rinforzato per riparazioni, sigillature e impermeabilizzazioni / *Bytumen based flashing tape for repairing, sealing and waterproofing*

## DESCRIZIONE / Description

Identificazione materiale / Material identification	T Tape ALU	T Tape Coppo
Applicazione / Function	Nastro bituminoso per sigillature / <i>Bituminous flashing tape</i>	Nastro bituminoso per sigillature / <i>Bituminous flashing tape</i>
Materiale adesivo centrale / Center adhesive material	Compound bituminoso / <i>Bitumen compound</i>	Compound bituminoso / <i>Bitumen compound</i>
Materiale di finitura / Finishing material	Lamina in alluminio / <i>Aluminium film</i>	Lamina in alluminio / <i>Aluminium film</i>
Materiale sul lato inferiore / Lower material	Nastro siliconato antiaderente / <i>Silicone release film</i>	Nastro siliconato antiaderente / <i>Silicone release film</i>
Colore / Colour	Alluminio / <i>Aluminium</i>	Coppo / <i>Terracotta</i>

## CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE Physical and mechanical characteristics

	Norma di riferimento Reference norm	Unità di misura Measuring unit	Tolleranza Tolerances	T Tape ALU	T Tape Coppo
Spessore / Thickness	EN 1849-1	mm	±15%	1,5	1,5
Resistenza a trazione MD / Tensile strength MD	EN 12311-1	N/5cm	±15%	200	200
Allungamento a rottura MD / Elongation at break MD	EN 12311-1	%		>20	>20
Resistenza a trazione CMD / Tensile strength CMD	EN 12311-1	N/5cm	±15%	200	200
Allungamento a rottura CMD / Elongation at break CMD	EN 12311-1	%		>20	>20
Temperatura di applicazione / Application temperature		°C		+5 / +45	+5 / +45
Temperatura di esercizio / Working temperature		°C		-40 / +80	-40 / +80

## DIMENSIONI CARATTERISTICHE / Package dimensions

	Unità di misura Measuring unit	T Tape ALU	T Tape Coppo
Larghezza rotolo / Roll width	cm	5 - 10 - 15	5 - 10 - 15
Lunghezza rotolo / Roll length	m	10	10
Rotoli/scatola / Rolls/box		12 - 6 - 4	12 - 6 - 4

Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie ulteriori versioni. Per questo motivo ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecniche senza preavviso.

The information given in this data sheet is to the best of our knowledge true and correct, however new research results and practical experience can make revisions necessary. No guarantee or liability can be drawn from the information mentioned herein. Furthermore, is not our intention to violate any patents or licences.



**TeMa Technologies and Materials srl**  
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) - I -  
Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60  
e-mail: info@temacorporation.com  
www.temacorporation.com